

日本エレクトロニクス工業(株)のJP9700-LBは、枚葉ラベル用に開発されたモノクロ専用ラベルプリンターです。多品種少量のラベル・カードなどをオンデマンドに印刷したい!、現場担当にも簡単な操作でミスなく印刷したい、現場の設置環境での酷使に耐えるように!...などの要望に応える機能・性能・耐久力を備えています。フルカラー対応のラベル発行ソフト“Flps Pro”との組み合わせで、オンライン自動ラベル発行が実現できます。

標準システム構成

- ・プリンター : JP9700-LB
- ・ソフトウェア : Flps PRO
- ・使用OS : Windows 95/98/ME/2000

消耗品

- ・黒色トナー : TN-97、
 - ・OPCドラム : OP-97
- 定期交換部品
・給紙ユニット、定着ユニット、排紙ユニットなど

特 徴

毎分16枚/24枚の高速印刷

タック・ラベル紙ならば毎分16枚、ノントックA4定型紙ならば毎分24枚、と圧倒的な高速印字性能を実現しました。

ラベルに優しい低融点トナーを採用

一般上質ラベル・フィルムラベル・ノントック紙など多種多様な用紙材質に対応できます。低い温度で定着するため、用紙の熱による収縮や変形を最小限に抑えることができます。

用紙を変形させないフル・フラット搬送

給紙～現像～定着～排紙までの搬送路をフラットに設計しました。用紙の変形・ラベル剥がれ等の印刷不良を最小限におさえることができます。また印字位置の絶対精度も大幅に向上し、小さな面付けラベルも高精度に印刷できます。

簡単な用紙補給

面倒な用紙補給や用紙幅調整等もワンタッチでできる自動給紙カセットを採用し、ジョブ切替え時間を短縮しました。また専用の自動印刷ソフトからの指示に従って用紙をセットするだけで、給紙方向や定着温度のセットミスは皆無です。

安い維持管理コスト

消耗品(トナー・感光体など)のランニングコストは、A4サイズ用紙、5%の画像密度で3.5円/枚です。5年または60万枚の運転にも耐える耐久性、更にオーバーホールを実施することで180万枚まで使用可能です。

ネットワーク対応

100Baseイーサネットカード(標準)を使って、JP9700-LBをネットワーク内で共有することができます。

フルカラー・プリンターとのデータ互換

作成されたフォームデータ、印字データなどのデータ資産は、フルカラー・プリンター(JP603-LC)と互換性を維持していますので、いつでもフルカラー・システムに移行することができます。

関連製品：フレキシブル・ラベル発行システム

見た目通りに設計できる「フォーム設計プログラム」とホストからオンラインで送られる生産計画データに従ってラベルを自動で発行できる「自動発行プログラム」の2種類のプログラムから構成されています。オンライン自動発行、バーコード、ナンバリング、チェックデジット計算、参照オーバーレイフォーム印字などプロ仕様の多彩な機能を装備しています。

用 途

- 流通** : 棚札ラベル・商品ラベル・POSラベル
製造業 : 梱包ラベル・製品ラベル・銘板・デカル・PL警告表示ラベル・CAD図面ラベル
物流 : 出荷配送ラベル
印刷 : 各種バーコードシール、値札シール
医療 : 臨床検査ラベル・投薬管理ラベル・カルテ投薬袋・医薬品ラベル・院内管理ラベル
衣料品 : 値札・特価ラベル・POPカード

仕 様

印刷方式	基本方式 露光方式 定着方式 プロセス	電子写真印刷方式(粉体トナー) デジタルLED露光方式 熱ローラ定着方式 ブラック
解 像 度		600 dpi(主走査) × 1200 dpi(副走査)
印 刷 速 度		16 ppm / マルチフィード(ラベル給紙トレイ) 24 ppm / 標準トレイ(A4コピー紙専用)
給 紙 方 式		カットシート連続自動給紙方式 用紙幅連続可変(80~216mm)
給 紙 容 量		用紙積厚 = Max. 30mm / ラベル給紙
用 紙 サ イ ズ		横幅 = 80~216mm 長さ = 130~355mm
用 紙 規 格		種類 : 不定形ラベル紙 / マルチフィード給紙 坪量 : 90~135g/m ² 材質 : 上質タック、フィルム、タック、ノック紙 ラベル紙は必ず事前評価が必要です
排 紙 方 式		・フェースアップ排紙 : ラベル用 ・フェースダウン排紙 : A4コピー紙用
対 応 シ ー ケ ン ス		Windows用プリンタ・ドライバー (Windows 95/98/ME、2000は開発中)
イ ン タ フ ェ ー ス		双方向パラレルI/F(セントロキ準拠) × 1 RS232C I/F × 1、イーサネット × 1
内 蔵 書 体		日本語書体 : 4書体(アウトライン書体) 欧文書体 : 48書体(3書体はゴシック書体)
使 用 環 境 条 件		温度 = 10~32℃、湿度 = 20~80%RH
装 置 寸 法		W370 × H350 × D700mm
電 源		AC100V ± 10% (50/60Hz)
消 費 電 力		動作時 = 860W、待機時 = 20W以下
装 置 重 量		30kg (本体、給排紙、付属品を含む)
機 械 寿 命		5年または60万枚のいずれか早い方
付 属 構 成 機 器		マルチフィード、ラベル用紙保管庫

・記載内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



販売元 日本エレクトロニクス販売株式会社
 〒660-0877 尼崎市宮内町3丁目133番地
 TEL: 06-6411-5212 FAX: 06-6411-5216

製造元 日本エレクトロニクス工業株式会社