

NP-ODL8 II

※スペックは改良のため、内容の一部を予告なく変更することがあります。

主要スペック			
型	式	NP-ODL8 II	
種	別	ラベルプリンター	
印	字	方	式
サーマルヘッド種類		エッジヘッド	
印	字	密	度
300dpi	×	300dpi	
300dpi	×	600dpi	
印	字	速	度
4インチ(101.6mm)	・	6インチ(152.4mm)/ 秒	
2インチ(50.8mm)	・	3インチ(76.2mm)/ 秒	
最	大	印	字
幅			
216.8mm			
最	長	印	字
長			
490mm			
印			色
黒	・	赤	他
印	字	形	態
・			
形			式
2ヘッド		Windows	ドライバ使用での印字(XP・Vista・7 対応)
用	紙	送	り
セ	ン	サ	ー
透	過	センサ	・反射センサ
ラ	ベ	ー	対
応			機
構			造
垂	直	移	動
可	能	ラ	ベ
ー			と
の			直
結			可
外	部	イ	ン
タ	ー		フ
エ			ェ
ー			ー
フ			ェ
ー			ス
USB2.0	・	シ	リ
ア			ル
※シリアルインターフェースは、ラベラーとの連動時のみ利用可能			
キ	ー	ボ	ー
ド			
FEED	キ	ー	(1枚送り)
・		RESTART	キ
ー			ー
・		STOP	キ
ー			ー
(一時停止 / エラー解除)			
リ	ボ	ン	セ
ー			ー
ブ			
あり(55mm 以上の無印字エリアはリボンセーブ) ※リボンセーブの基準は、使用条件により変化します			
ヘ	ッ	ド	断
線			チ
ェ			ェ
ク			機
能			
なし			
L	E	D	表
示			
POWER	・	ONLINE	・
ERROR	の	3	種
類			
電			源
AC	100V	240VA	50/60Hz
寸			法
450mm(幅)	×	380mm(高さ)	×
440mm(奥行き)			
重			量
34kg			
用			紙
ラ	ベ	ー	・
タ	グ	ロ	ー
ル			紙
(合成紙 / 一般紙対応)			
用			紙
幅			
100	～	220mm	
用			紙
厚			
0.13	～	0.18mm	
ラ	ベ	ー	長
さ			寸
法			
50	～	500mm	
用	紙	口	ー
ル			最
大			径
250mm			
巻			き
方			向
外	巻	/	内
巻			
イ	ン	ク	リ
ボ			ン
熱			時
タイ			プ
イ	ン	ク	リ
ボ			ン
長			
300m(標準タイプ)			
標			準
付			属
ソ			フ
ト			
印字条件設定ツール			
オ	プ	シ	ョ
ン			
カ	ッ	タ	ー
ユ			ニ
ー			ツ
ODL8 II-C			
ペ	ー	パ	ー
ホ			ル
ODL8 II-P			
剥	離	用	ユ
ニ			ツ
ODL8 II-F			
台	紙	巻	取
ユ			ニ
ツ			ツ
ODL8 II-R			



●サプライ品のご紹介

容器用ラベル PPW-115N をはじめ様々な合成紙ラベル・一般紙ラベルを揃えております。
ご利用形態により、最適なサプライ品を提供致します。

●アプリケーションソフトのご紹介

ラベラーとの連動ソフトやDB管理ソフト等の構築も可能です。

●メンテナンス拠点 (2010 年 8 月現在)

東京・沼津・滋賀・福島

⚠ 使用上の注意

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。ご使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源をご使用下さい。性能保証の為、用紙・リボンは当社が指定した物をご使用下さい。当社指定外の物をご使用になった時の精度が得られなかったバーコードの読取等の支障は保証しかねます。

※本カタログの商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なる場合がございます。本カタログ中のラベルは任意に作成(拡大・縮小)している部分がございます。

ホームページアドレス <http://www.net-print.co.jp/>



東京オフィス ● 〒130-0012

東京都墨田区太平 4-10-5 MTビル 2F
TEL:03-3621-0204 / FAX:03-3621-0836
E-mail:tokyo_office@net-print.co.jp

ラベルを中心とした
プリントシステムの構築を通じて、
皆様のビジネスに貢献していきます。

ネット・アンド・プリント株式会社

お問合せ先

※Windows 及び、Windows XP,Vista,7 は Microsoft 社の登録商標です。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

GH Sラベルに最適な
プロフェッショナル仕様



高速熱転写2色ラベルプリンタ

NP-ODL8 II

300dpi×300dpi / 300dpi×600dpi 2タイプ



Net & Print Co., LTD.

8インチ幅の熱転写2色プリンタで 最速6インチ／秒の高速プリントが可能です。

従来、難しかった耐候性の強い合成紙の高速プリントを、高速サーマルヘッドを搭載することによって実現可能にしました。

鮮明プリント

- 300dpi×300dpi
- 300dpi×600dpi
(4ポイント文字可)

高密度 (300dpi) のエッジヘッドを搭載。より鮮明で高品質のプリントを実現しました。美しく、見やすい大型サイズのラベル・タグが作成できます。



鮮明文字

リボンセーブ機能


赤リボン

プリントの進行方向に 55mm 以上プリント部分がない時にはインクリボンをセーブします。^{※1}

進行↓↓↓方向

経済性

※1 リボンセーブの判断幅は、使用条件により変わります。



小型

コンパクトなボディ



当社 ODL8 に比べ、よりコンパクトになりました。

NP-ODL8 II

Windows 用プリンタドライバ標準装備



利便性

Windows 用プリンタドライバを標準装備していますので、Windows のアプリケーションソフトから、直接プリントが可能です。また、付属の「印字条件設定ツール」を使えば、用紙タイプごとの最適なプリント状態を設定できます。

USB インターフェース

最大印字速度 152.4mm/秒

印字解像度 : 300dpi×300dpi
: 300dpi×600dpi

最大印字幅 216.8mm

Windows プリンタドライバ
標準装備 (XP/Vista/7)

●用途

- ▶ 石油化学品の容器ラベル作成
- ▶ カートン類の大型ラベル作成
- ▶ フレコン・コンテナ等のタグ作成
- ▶ 銘板ラベル・ステッカーの作成
- ▶ バーコード・QRコード入りの帳票・現品票作成
- ▶ PET・PP等のフィルムへのプリント
- ▶ 2色対応のプリント物の作成

●オプション

オプションでカッターや剥離装置を用意しております。剥離装置を使用すれば、ラベラーとの連動が可能です。

□カッター



□ラベラー用巻取装置



～自動貼システム導入例～

